



Glazen maatwerkblad

kiezen voor modern design



Montage van het maatwerkblad

Aanwijzingen

Het glazenblad kent verschillende toepassingen, maar is bovenal geschikt als aanrechtblad, omdat het watervast en hitte-bestendig is. Voor de plaatsing in de keuken volgt u de onderstaande aanwijzingen:

1. Controleer eerst of de onderkasten volkomen vlak en waterpas staan.
2. Ga ook na of het blad straks op alle plaatsen voldoende ondersteund wordt, en tref voorzieningen voor bladdelen die niet volledig door de onderkasten gedragen worden (bijv. hoeklijnen aan de muur)
3. Plaats het blad(deel) volledig vlak.
4. Bladdelen koppelt u door ze met 1 mm tussenruimte en siliconenprofielen tegen elkaar te leggen. Om het doorlekken van vloeistof bij de koppelnaden te voorkomen, kunt u een zuurvrije siliconenkit aanbrengen op de verbindingvlakken. Ontvet de contactdelen goed met aceton of spiritus. Plak het blasoppervlak af met tape om te voorkomen dat er siliconenkit op komt. Smeer erna één van de contactvlekken in met siliconenkit en druk de bladen tegen elkaar. Verwijder dan de overvloedige siliconenkit en eventuele

kitresten. Verwijder tenslotte de tape en laat de voeg drogen.

Gebruik bij het verlijmen en afdichten altijd zuurvrije siliconenkit. Verwijder eventuele kitresten direct na de montage, want de plekken zijn later moeilijk weg te krijgen. U kunt er aceton, terpentijn of siliconenverwijderaars voor nemen. Wrijf daarbij niet over de naden, want de kit heeft nog ongeveer 24 uur nodig om uit te harden.

5. In de draaglaag kan niet geschroefd worden. Ook zijn er geen nabewerkingen mogelijk. De schade, vooral aan de toplaag en de onderzijde, zou onherstelbaar zijn.

Tips

1. Controleert u vóór de montage het gehele blad op kleur, maatvoering en eventuele beschadigingen. Mocht u een afwijking ontdekken, plaats het blad(deel) dan niet, omdat anders de garantie vervalt. Neem in zo'n geval contact op met de leverancier.
2. Bescherm het blad tijdens het afmonteren tegen krasvorming, bijvoorbeeld met een deken, en ga niet op het blad staan of zitten.

Gebruik van het blad

Adviezen

Om uw blad door de jaren heen mooi te houden, hoeft u slechts aan het volgende te denken:

1. Hoewel een glazenblad bestand is tegen warmte, zult u wel onderzetters moeten gebruiken voor hete apparaten zoals tosti-ijzers en pannen die direct van de kookplaat komen. Bij te hoge temperaturen bestaat namelijk de kans op een thermoshock.
2. Snijdt u niet direct op het bladoppervlak, maar op een snijplank. Schuift u ook niet te veel met keukengerei (pannen, bestek, serviesgoed), boodschappenkratten, enz. over uw blad. (Gehard) glazenblad is krasbestendig, maar niet krasbestendig dan gewoon glas.

Bedenkt u dat krassen niet onder de garantie vallen.

Ga nooit op het blad staan of zitten.

Onderhoud van het blad

Adviezen

Het glazenblad is nagenoeg onderhoudsvrij. Bij een normale vervuiling is het voldoende het blad af te nemen met een natte doek. Is het blad sterker vervuild, of wilt u gebruik maken van andere middelen, dan wordt het volgende geadviseerd:

1. (Ingetrokken) plekken kunt u weg krijgen met een sopje van een gangbaar schoonmaakmiddel op zeepbasis.
2. Kalkplekken kunt u behandelen met natuura-zijn.

Gebruikt u nooit schuurmiddelen of agressieve middelen zoals zuren en chemische producten. Die kunnen het blad namelijk onherstelbaar beschadigen. Bij morsen dus direct verwijderen.

Montage van de spoelbak

Aanwijzingen

De spoelbak is geproduceerd van hoogwaardig rvs (chrom-nikkelverhouding 18/10), waardoor roestvastheid gegarandeerd is. U kunt er dan ook lang gemak van ondervinden. Let u bij de plaatsing wel op deze punten:

Denk eraan dat de spoelbakklemmen na de montage vrij moeten zijn. Maakt u zo nodig uitsparingen in de onderkast.

1. Gebruikt u voor het op hoogte stellen van de spoelbak geen kit maar vulplaatjes. Het monteren doet u zelf met zuurvrije siliconenkit. Plakt u van tevoren de uitsparing af om te voorkomen dat er kitresten achterblijven. Eventueel overtollige kit kunt u verwijderen met aceton, terpentijn of een siliconenverwijderaar.
2. Plaats de sifon aan de hand van de instructies van de leverancier. Draai enkele dagen na de ingebruikname van de spoelbak de koppelingen van de sifon nogmaals handvast aan om lekkage te voorkomen.

Onderhoud van de spoelbak

Advies

Rvs is een sterk en praktisch materiaal. Voor het dagelijkse onderhoud heeft u niet meer nodig dan een spons en wat afwasmiddel. Om de glans van de spoelbak nog langer te behouden, kunt u het volgende doen:

1. Behandel de unit (min.) 1 x per maand met Staalfix, Starpolish of Cif cream (verkrijgbaar in vrijwel iedere grote supermarkt). Breng een ruime hoeveelheid van het middel aan op een vochtige, zachte doek of spons, wrijf de spoelbak er goed mee in, en spoel de unit vervolgens na met water. Daarna zult u de bak moeten droogwrijven.

Tips

1. Hoe vreemd het ook klinkt: het gebruik van rvs-reinigers is af te raden. Dezelfde coating die ter bescherming wordt aangebracht, kan namelijk ook vlekken op het oppervlak veroorzaken.
2. Zuren of agressieve stoffen tasten het rvs aan, en geven vlekken, roestpuntjes of kleine gaatjes in de spoelbak. Voorbeelden zijn chloor, gootsteenontstoppingsmiddelen, zilverpoets, gebitsreiniger, HG reiniger, S39 en zoutzuur(oplossingen). Mocht er onver-

Onderhoud van de spoelbak

hoopt toch een agressieve stof in de spoelbak terecht zijn gekomen, dan doet u er goed aan deze direct te verwijderen met Staalfix, Starpolish of Cif cream. Ook dan zult u de plek weer moeten naspoelen met water, en de bak moeten droogwrijven. Het is aan te bevelen deze behandeling een aantal keer te herhalen. Naderhand pas schoonmaken blijkt doorgaans zinloos; het rvs is op dat moment vaak al aangetast, waardoor de vlekken blijven terugkeren.

3. Chloor of zoutzuur kunnen beter niet in de gootsteenkast worden bewaard; hun dampen kunnen op het rvs inwerken.
4. Een enkele keer komt het voor dat de spoelbak een soort roestaanslag vertoont. Die aanslag kan worden veroorzaakt door ijzerdeeltjes die uit het waterleidingcircuit in de bak komen, wat vooral na onderhoud aan de waterleiding of in nieuwbouwwijken nog weleens het geval wil zijn. Snel en meerdere malen schoonmaken, op de hiernaast beschreven manier, zal de roestaanslag verwijderen en nieuwe aanslag voorkomen.

Rvs kan van zichzelf niet roesten. Roestvorming wordt altijd veroorzaakt door invloeden van buitenaf.

Garantievoorwaarden

Constateert u afwijkingen aan het blad(deel), dan kunt u terugvallen op de garantie die de fabrikant u geeft. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:

1. De garantie wordt uitsluitend gegeven op fabricagefouten, en geldt uiteraard alleen wanneer het blad volgens de aanwijzingen is gemonteerd en wordt onderhouden. Beschadigingen die ontstaan door fouten vóór of tijdens de montage, door een ander dan huishoudelijk gebruik of door onoordeelkundig onderhoud, worden dus niet vergoed.
2. De garantie op het blad(deel) vervalt wanneer in het blad is gefreesd, geboord, enz.
3. Eventuele klachten kunt u melden aan uw leverancier; hij zorgt ervoor dat uw garantieclaim(s) op de juiste plaats terechtkomen.
4. Garantieclaims kunt u tot 5 jaar na de afleverweek indienen. De afleverdatum kunt u terugvinden op de productiebon.

5. Als u een garantieclaim indient, zal een servicemonteur bij u langskomen om de klacht op te nemen. Mogelijk kan hij het probleem ter plekke verhelpen. In het andere geval wordt u, als uw claim gegrond is, een nieuw blad(deel) geleverd. U maakt echter geen aanspraak op een vergoeding voor de plaatsing ervan, voor de overlast, enz.
6. Roestplekken, veroorzaakt door invloeden van buitenaf, vallen niet onder de garantie op spoelbakken.
7. In geval van een ongegronde claim worden voorrijkosten in rekening gebracht.

DEKKER

STIJLVOL IN UW INTERIEUR

Kijk voor meer informatie over andere producten op:

www.dekkerzevenhuizen.nl