



Rvs maatwerkblad



Montage van het maatwerkblad

Aanwijzingen

Roestvrij staal is een materiaal met veel mogelijkheden. De werkbladen lenen zich voor uiteenlopende toepassingen, maar zijn vooral op hun plaats waar watervastheid en hygiëne een noodzaak zijn: in de keuken. U kunt het blad als volgt monteren:

1. Controleer eerst of de onderkasten volkomen vlak en waterpas staan, en vul uit waar dat niet het geval is.
2. Ga ook na of het blad straks op alle plaatsen voldoende ondersteund wordt, en tref voorzieningen voor bladdelen die niet volledig door de onderkasten gedragen worden (bv. hoeklijnen aan de muur). Vooral bij dunnere uitvoeringen is die ondersteuning belangrijk.
3. Het dunnere rvs-blad moet ook tijdens de plaatsing goed ondersteund worden om doorbuigen te voorkomen.
4. In de draaglaag van niet-massieve uitvoeringen kan geschroefd worden. Het

blad moet echter wel waterpas liggen, anders bestaat er kans op schade.

5. Gebruik voor het afdichten zuurvrije siliconenkit. Verwijder eventuele kitresten direct na de montage, want de plekken zijn later moeilijk weg te krijgen.
6. Monteert u het blad boven een vaatwasser, oven of magnetron, isoleert u het dan aan de onderzijde met vocht- en warmtewerende folie. Monteer daarna de met de apparatuur meegeleverde beschermplaat eroverheen. Een optimale bescherming is dan gegarandeerd.
7. Bij de rvs-achterwand is de onderlijming los meegeleverd. Voor de montage gebruikt u montagekit. Zet de achterwand alleen vast tegen een rechte en vlakke muur. Schuif niet met de wand en til hem ook niet over een onbeschermd werkblad.

Denk eraan dat rvs een krasgevoelig materiaal is, en dat krassen niet meer te verwijderen zijn. Krassen die ontstaan tijdens de plaatsing vallen niet onder de garantie.

Tips

1. Controleert u vóór de montage het gehele blad op kleur, maatvoering en eventuele beschadigingen. Controleer ook de spoelbak op model, hartmaat en eventuele beschadigingen. Mocht u een afwijking ontdekken, plaatst u het betreffende bladdeel dan niet, omdat anders de garantie vervalt. Neem in zo'n geval contact op met de leverancier.
2. Bescherm het blad tijdens het afmonteren, bijvoorbeeld met een deken, en ga niet op het gestelde blad staan of zitten.

Gebruik van het maatwerkblad

Adviezen

Een rvs-blad is watervast en duurzaam. Als u in het dagelijkse gebruik aan het volgende denkt, kunt u er dan ook jarenlang gemak van hebben:

1. Hoewel rvs hittebestendig is, zult u altijd onderzetters moeten gebruiken voor pannen die direct van de kookplaat komen. Die kunnen namelijk een temperatuur hebben tussen de 350 °C en 400 °C! Door de hitte zou de onderlijming van niet-massieve bladen kunnen loslaten. Wees ook voorzichtig met hete apparaten; vaak zijn ze heter dan u verwacht.
2. Rvs is tamelijk krasgevoelig. Snijdt u dus nooit rechtstreeks op het blad, maar werk standaard met snijplanken. Kijk bovendien uit met schuiven en scherpe voorwerpen. Krassen zijn namelijk onherstelbaar. Overigens tasten krassen alleen het uiterlijk van het materiaal aan – niet de kwaliteit.

Door langdurig contact met onedele metalen kan rvs wel degelijk gaan roesten!



Onderhoud van het maatwerkblad

Adviezen

Rvs is bestand tegen tal van ook niet-huishoudelijke chemicaliën. Maar om het blad lang mooi te houden, heeft u eigenlijk bijna niets nodig:

1. dagelijks afnemen met de WPRO Rvs-reiniger of een schoon sopje van groene Dreft. Altijd goed nadrogen met een schone en droge doek of keukenpapier. Het nadrogen is essentieel; het zorgt ervoor dat het resterende vuil en eventuele zeep- en waterresten worden geabsorbeerd
2. vlekken (vet, koffie, thee, rode wijn) behandelen met onverdunde groene Dreft. Dit even laten intrekken en met een doekje of eventueel een zachte nylonborstel schoonmaken. Erna grondig spoelen met water. Vervolgens goed nadrogen.
3. ingetrokken plekken of vlekken van inkt, verf, nicotine of viltstift verwijderen met wasbenzine of terpentine. Direct erna grondig spoelen met water en nadrogen
4. kalkvlekken verwijderen met schoonmaakazijn of een huishoudelijke ontkalker. Direct daarna grondig spoelen met water en goed nadrogen. Pas hierbij op met marmer- en aluminiumoppervlakken.
5. gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen zoals verfabijt, kwast-, metaal- en ovenreinigers, chloor, gootsteenontstoppers of andere chemische middelen.
6. plekken afspoelen met veel water en behandelen met Staalfix (altijd in de polijstrichting werken!)
7. bij meer hardnekkige vlekken (van bijv. zoutzuur, S39, Dunclan, cement- en tegelreiniger, afvoerontstopper, zilverpoets en chloor) behandeling meerdere keren herhalen

Nooit harde schuurmiddelen zoals staalwol/schuurpapier/diamant gebruiken (beschadigen het oppervlak)!

Onderhoud van de spoelbak

Adviezen

De spoelbak is naadloos voor u ingelast. Dat is wel zo hygiënisch, omdat er nu geen voedselresten in naden kunnen ophopen. Ook is de spoelunit onderhoudsarm:

1. Voor het dagelijkse onderhoud gebruikt u gewoon een spons en wat afwasmiddel.
2. Om de glans van de spoelbak nog langer te behouden, kunt u het volgende doen: Behandel de unit (min.) 1 x per maand met Staalfix, Starpolish of Cif cream (verkrijgbaar in vrijwel iedere grote supermarkt). Breng een ruime hoeveelheid van het middel aan op een vochtige zachte doek of spons, wrijf de spoelbak er goed mee in, en spoel de unit vervolgens na met water. Daarna zult u de bak even moeten droogwrijven.

Tips

1. Hoe vreemd het ook klinkt: het gebruik van roestvrijstaalreinigers is af te raden. Dezelfde coating die ter bescherming wordt aangebracht, kan namelijk ook vlekken op het oppervlak veroorzaken.
2. Zuren of agressieve stoffen tasten het rvs aan, en veroorzaken vlekken, roestpuntjes of kleine gaatjes in de spoelbak. Voorbeelden zijn chloor, gootsteenontstoppingsmiddelen, zilverpoets, gebitsreiniger, HG reiniger, S39 en zoutzuur(oplossingen). Mocht er onverhoopt toch een agressieve stof in de spoelbak terecht zijn gekomen, dan doet u er goed aan deze direct te verwijderen met Staalfix, Starpolish of Cif cream. Ook dan zult u de plek weer moeten naspoelen met water, en de bak moeten droogwrijven. Het is aan te bevelen deze behandeling een aantal keer te herhalen. Naderhand pas schoonmaken blijkt doorgaans zinloos; het rvs is op dat moment vaak al aangetast, waardoor de vlekken zullen blijven terugkeren.

3. Chloor of zoutzuur kunnen beter niet in de gootsteenkast worden bewaard; hun dampen kunnen op het rvs inwerken.
4. Een enkele keer komt het voor dat de spoelbak een soort roestaanslag vertoont. Die aanslag kan worden veroorzaakt door ijzerdeeltjes die uit het waterleidingcircuit in de bak komen, wat vooral na onderhoud aan de waterleiding of in nieuwbouwwijken nog weleens het geval wil zijn. Snel en meerdere malen schoonmaken, op de hierboven beschreven manier, zal de roestaanslag verwijderen en nieuwe aanslag voorkomen.

Roestvrij staal kan van zichzelf niet roesten. Roestvorming wordt altijd veroorzaakt door invloeden van buitenaf.

Garantievoorwaarden

Constateert u afwijkingen aan het blad(deel), dan kunt u terugvallen op de garantie die de fabrikant u geeft. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:

1. De garantie geldt uitsluitend bij fabricagefouten en alleen wanneer het blad volgens de aanwijzingen is gemonteerd en wordt onderhouden. Beschadigingen die ontstaan door fouten vóór of tijdens de montage, door een ander dan huishoudelijk gebruik of door onoordeelkundig onderhoud, kunt u dus niet vergoed krijgen.
2. De garantie op het blad(deel) vervalt wanneer het blad is bewerkt.
3. Roestplekken veroorzaakt door invloeden van buitenaf vallen niet onder de garantie.
4. Eventuele klachten kunt u melden aan uw leverancier; hij zorgt ervoor dat uw garantieclaim(s) op de juiste plaats terechtkomen.

5. Garantieclaims kunt u tot 5 jaar na de afleverweek indienen. Die afleverdatum kunt u terugvinden op de productiebon.

6. Als u een garantieclaim indient, zal een servicemonteur bij u langskomen om de klacht op te nemen. Mogelijk kan hij het probleem ter plekke verhelpen, of wordt het blad(deel) retour genomen voor reparatie. In het andere geval wordt, als uw claim gegrond is, een nieuw blad(deel) geleverd. U maakt echter geen aanspraak op een vergoeding voor de

plaatsing ervan, voor de overlast, enzovoort. In geval van een ongegronde claim worden voorrijkosten in rekening gebracht.

DEKKER

STIJLVOL IN UW INTERIEUR

Kijk voor meer informatie over andere producten op:

www.dekkerzevenhuizen.nl