



# Keramiek maatwerkblad



# Montage van het maatwerkblad

## Aanwijzingen

*Het keramische blad kent vele toepassingen, maar is bovenal geschikt als aanrechtblad dankzij het hitte- en krasbestendige, 100% watervaste oppervlak. Voor de plaatsing in de keuken volgt u de onderstaande aanwijzingen:*

1. Controleer eerst of de onderkasten volkomen vlak en waterpas staan, en vul uit waar dat niet het geval is.
2. Ga na of het blad straks op alle plaatsen voldoende ondersteund wordt, en erf voorzieningen voor bladdelen die niet volledig door de onderkasten gedragen worden (bv. hoeklijnen aan de muur). U kunt steunregels maken bij vrije ruimtes (bij carrouselkasten, enz.).

Het keramische keukenblad is niet buigzaam en dus stoot-en breukgevoelig. Houdt u daar rekening mee tijdens het verplaatsen en de montage. Eenmaal geplaatst is het breukrisico gering.

3. Houdt u het blad bij het uitpakken en dragen verticaal, nooit plat! Laat het bij de keuken rusten op de onderkasten en kantel het dan voorzichtig tot het horizontaal ligt (let op: breukrisico!).
4. Zijn er meerdere bladdelen, wees dan voorzichtig bij het monteren i.v.m. stootschade. Om dit te voorkomen brengt u een ruime kitlaag tussen de bladdelen aan en drukt u ze voorzichtig tegen elkaar. Er moet altijd nog een laagje kit tussen de bladen zitten om eventuele spanning op te kunnen vangen. Om te voorkomen dat er kit op de bladen komt kunt u beide zijden afplakken met tape.
5. Wees voorzichtig met het vast draaien van de kraan (vast = vast). Kraangatbus moet gemonteerd zijn. Bij het te strak aandraaien kan het blad breken.

## Tips

1. Controleert u vóór de montage het gehele blad op kleur, maatvoering en eventuele beschadigingen. Mocht u een afwijking ontdekken, plaats het blad(deel) dan niet, omdat anders de garantie vervalt. Neem in zo'n geval contact op met de leverancier.
2. Bescherm het blad tijdens het afmonteren, bijvoorbeeld met een deken, en ga niet op het gestelde blad staan of zitten.
3. Gebruikt u voor het snijden van keramiek een glassnijder of een diamantzaag met een gesloten blad.

Gebruik bij het kitten en afmonteren altijd zuurvrije siliconenkit. Verwijder eventuele kitresten direct na de montage, want de plekken zijn later moeilijk weg te krijgen. U kunt er aceton, thinner of spiritus voor gebruiken.

## Gebruik van het blad

### Adviezen

*Om uw blad door de jaren heen mooi te houden, hoeft u slechts aan het volgende te denken:*

1. Hoewel keramiek hittebestendig is, gebruikt u wel onderzetters voor pannen die direct van de kookplaat komen; die kunnen namelijk een temperatuur hebben tussen de 350 °C en 400 °C. De thermoshock zou het blad kunnen aantasten, en er haarscheurtjes in kunnen veroorzaken. Deze haarscheurtjes trekken overigens vanzelf weer dicht en tasten de kwaliteit van het materiaal niet aan, maar blijven wel enigszins zichtbaar.
2. Werk altijd met snijplanken; niet om het materiaal maar om de messen te beschermen. Want keramiek is buitengewoon hard en zal niet snel krassen. Is er toch een kras ontstaan, dan zal die door het egale oppervlak wel eerder opvallen.

Ga nooit op het blad staan of zitten

## Onderhoud van het maatwerkblad

### Advies

1. dagelijks afnemen met de WPRO Steenreiniger of een schoon sopje van groene Dreft. Altijd goed nadrogen met een schone en droge doek of keukenpapier. Het nadrogen is essentieel; het zorgt ervoor dat het resterende vuil en eventuele zeep- en waterresten worden geabsorbeerd.
2. vlekken (vet, koffie, thee, rode wijn) behandelen met onverdunde groene Dreft. Dit even laten intrekken en met een doekje of eventueel een zachte nylonborstel schoonmaken. Erna grondig naspoelen met water. Vervolgens goed nadrogen.
3. Bij hardnekkige vlekken kunt u het blad schoonmaken met een schuurspons en vloeibaar schuurmiddel, bijvoorbeeld Cif of een eigen merk van de supermarkt. Daarbij kunt u de nylon kant van de schuurspons gebruiken. Daarna grondig naspoelen met water en met een schone theedoek droog wrijven. Als niet alle hardnekkige vlekken, kringen of krassen weg zijn (ze zullen in ieder geval minder geworden zijn) dan is het noodzakelijk dit na 2

à 3 dagen te herhalen. Deze behandeling is niet voor de dagelijkse schoonmaak van uw werkblad. Dat kan met een afwassopje zoals in punt 2 genoemd of met de Wonderspons / Powerspons gebeuren.

4. ingetrokken plekken of vlekken van inkt, verf, nicotine of viltstift verwijderen met wasbenzine of terpentijn. Direct erna grondig naspoelen met water en nadrogen.
5. kalkvlekken verwijderen met schoonmaakazijn of een huishoudelijke ontkalker. Direct daarna grondig naspoelen met water en goed nadrogen. Pas hierbij op met marmeren aluminiumoppervlakken.
6. gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen zoals verfabijt, kwast-, metaal- en ovenreinigers, chloor, gootsteenontstoppers of andere chemische middelen.

*Nooit harde schuurmiddelen zoals staalwol/schuurpapier/diamant gebruiken (beschadigen het oppervlak)!*

## Montage van de spoelbak

### Aanwijzingen

*De spoelbak is geproduceerd van hoogwaardig rvs (chrom-nikkelverhouding 18/10), waardoor roestvastheid gegarandeerd is. U kunt er dan ook lang gemak van ondervinden. Let u wel op deze twee punten:*

1. Gebruikt u voor het op hoogte stellen van de spoelbak geen kit maar vulplaatjes. Het monteren doet u zelf met zuurvrije siliconenkit. Plakt u van tevoren de uitsparing af om te voorkomen dat er kitresten achterblijven. Eventueel overtollige kit kunt u verwijderen met aceton, terpentine of een siliconenverwijderaar.
2. Plaats de sifon aan de hand van de instructies van de leverancier. Draai enkele dagen na de ingebruikname van de spoelbak de koppelingen van de sifon nogmaals handvast aan om lekkage te voorkomen.

### Tips

1. Controleert u vooraf de spoelbak op model, hartmaat en eventuele beschadigingen. Mocht u een afwijking ontdekken, plaatst u het betreffende bladdeel dan niet, omdat anders de garantie vervalt. Neem in zo'n geval contact op met de leverancier.
2. Indien u voor een onderbouwspoelbak heeft gekozen, adviseren wij een universele steunenset t.b.v. van onderbouwspoelbak te gebruiken. Deze is te bestellen via onze webshop: [www.dekkerzevenhuizen.nl](http://www.dekkerzevenhuizen.nl) > webshop.

## Onderhoud van de spoelbak

### Advies

*Rvs is een sterk en praktisch materiaal. Voor het dagelijkse onderhoud heeft u niet meer nodig dan een spons en wat afwasmiddel.*

*Om de glans van de spoelbak nog langer te behouden, kunt u het volgende doen:*

Behandel de unit (min.) 1 x per maand met Staafix, Starpolish of Cif cream (verkrijgbaar in vrijwel iedere grote supermarkt). Breng een ruime hoeveelheid van het middel aan op een vochtige zachte doek of spons, wrijf de spoelbak er goed mee in, en spoel de unit vervolgens na met water. Daarna zult u de bak moeten droogwrijven.

### Tips

1. Hoe vreemd het ook klinkt: het gebruik van rvs-reinigers is af te raden. Dezelfde coating die ter bescherming wordt aangebracht, kan namelijk ook vlekken op het oppervlak veroorzaken.

2. Zuren en agressieve stoffen tasten het rvs aan, en geven vlekken, roestpuntjes of kleine gaatjes in de spoelbak. Voorbeelden zijn chloor, gootsteenontstoppingsmiddelen, zilverpoets, gebitsreiniger, HG reiniger, S39 en zoutzuur(oplossingen). Mocht er onverhoopt toch een agressieve stof in de spoelbak terecht zijn gekomen, dan doet u er goed aan deze direct te verwijderen met Staafix, Starpolish of Cif cream. Ook dan moet u de plek weer naspoelen met water, en de bak droogwrijven. Het is aan te bevelen deze behandeling een aantal keer te herhalen. Naderhand pas schoonmaken blijkt doorgaans zinloos; het rvs is op dat moment vaak al aangetast, waardoor de vlekken blijven terugkeren.

3. Chloor en zoutzuur kunnen beter niet in de gootsteenkast worden bewaard; hun dampen kunnen op het rvs inwerken.

4. Een enkele keer komt het voor dat de spoelbak een soort roestaanslag vertoont. Die aanslag kan worden veroorzaakt door ijzerdeeltjes die uit het waterleidingcircuit in

de bak komen, wat vooral na onderhoud aan de waterleiding of in nieuwbouwwijken nog weleens het geval wil zijn. Snel en meerdere malen schoonmaken, op de hierboven beschreven manier, zal de roestaanslag verwijderen en nieuwe aanslag voorkomen.

Rvs kan van zichzelf niet roesten. Roestvorming wordt altijd veroorzaakt door invloeden van buitenaf.

## Garantievoorwaarden

*Constateert u afwijkingen aan het blad(deel), dan kunt u terugvallen op de garantie die de fabrikant u geeft. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:*

1. De garantie wordt uitsluitend gegeven op fabricagefouten, en geldt uiteraard alleen wanneer het blad volgens de aanwijzingen is gemonteerd en wordt onderhouden. Beschadigingen die ontstaan door fouten vóór of tijdens de montage, door een ander dan huishoudelijk gebruik of door onoordeelkundig onderhoud, worden dus niet vergoed.
2. De garantie op het blad(deel) vervalt wanneer in het blad is gefreesd, geboord, enz.
3. Eventuele klachten kunt u melden aan uw leverancier; hij zorgt ervoor dat uw garantieclaim(s) op de juiste plaats terechtkomen.
4. Garantieclaims kunt u tot 5 jaar na de aflevering indienen. De afleverdatum kunt u terugvinden op de productiebon.
5. Als u een garantieclaim indient, zal een servicemonteur bij u langskomen om de klacht op te nemen. Mogelijk kan hij het probleem ter plekke verhelpen. In het andere geval wordt u, als uw claim gegrond is, een nieuw blad(deel) geleverd. U maakt echter geen aanspraak op een vergoeding voor de plaatsing ervan, voor de overlast, enz.
6. Roestplekken, veroorzaakt door invloeden van buitenaf, vallen niet onder de garantie op spoelbakken.
7. In geval van een ongegronde claim worden voorrijkosten in rekening gebracht.

---

# DEKKER

STIJLVOL IN UW INTERIEUR

Kijk voor meer informatie over andere producten op:

[www.dekkerzevenhuizen.nl](http://www.dekkerzevenhuizen.nl)