

Montage van het maatwerkblad

Aanwijzingen

Een granieten of hardstenen keukenblad is puur natuur. Het robuuste materiaal is niet alleen bijzonder expressief maar ook vrijwel onverwoestbaar. Dit blad is dan ook vooral geschikt voor de keuken. U kunt het op de volgende manier plaatsen:


1. Controleer eerst of de onderkasten volkomen vlak en waterpas staan, en vul uit waar dat niet het geval is.
2. Ga ook na of het blad straks op alle plaatsen voldoende ondersteund wordt, en tref voorzieningen voor bladdelen die niet volledig door de onderkasten gedragen worden (bv. hoeklijnen aan de muur).

Voor de montage zijn (minimaal) twee personen nodig. Houd het blad bij het uitpakken en dragen verticaal, nooit plat! Denk eraan dat u het blad in geen geval onder spanning plaatst, vanwege het breukrisico.

3. Zet een bladdeel altijd recht op de onderkasten, en schuif het dan voorzichtig

naar achteren terwijl u de voorkant laat zakken.

4. Zijn er meerdere bladdelen, schuif die dan heel voorzichtig tegen elkaar aan en stel ze zó dat de bovenkant vlak is en de bladdelen voldoende ver op de kasten liggen. Meet u voor de zekerheid de overstekken op om te zorgen dat deze overal gelijk zijn. Schuif de bladen daarna zover uit elkaar, dat de kopse kanten goed bereikbaar zijn. Ontvet de contactdelen goed met aceton of spiritus. Plak het bladoppervlak af met tape om te voorkomen dat er siliconenkit komt. Smeer erna één van de contactvlakken in met siliconenkit en druk de bladen tegen elkaar. Verwijder dan de overtollige siliconenkit en eventuele kitresten. Verwijder tenslotte de tape en laat de voeg drogen.



pagina 2

Gebruik bij het verlijmen en afdichten altijd zuurvrije siliconenkit (geschikt voor natuursteen). Verwijder eventuele kitresten direct na de montage, want de plekken zijn later moeilijk weg te krijgen. U kunt er aceton, terpentijn of siliconenverwijderaar voor gebruiken. Wrijf daarbij niet over de naden, want de kit heeft ongeveer 24 uur nodig om uit te harden.

5. Zet de achterwand alleen vast tegen een rechte en vlakke muur. Voor de montage gebruikt u zuurvrije siliconenkit. Maar schuift u beslist niet met de wand en til hem ook niet over een onbeschermd werkblad!

Let op: de toplaag mag in geen geval meer worden geschuurd of gepolijst, omdat daardoor zichtbare verschillen in de glansgraad van het oppervlak zouden ontstaan.

Gebruik van het blad

Tips

1. Controleert u vóór de montage het gehele blad op kleur, maatvoering en eventuele beschadigingen. Mocht u een afwijking ontdekken, plaats het blad(deel) dan niet, omdat anders de garantie vervalt. Neem in zo'n geval contact op met de leverancier.
2. Bescherm het blad tijdens het afmonteren, bijvoorbeeld met een deken, en ga niet op het gestelde blad staan of zitten.

Adviezen

Wrijft u de eerste 24 uur niet over de naden, om de gebruikte kit goed te laten drogen. Maakt u ook het blad vóór ingebruikname eerst grondig schoon met een zacht huis-houdelijk schoonmaakmiddel (allesreiniger) en behandel het daarna met een impregneermiddel, te bestellen via www.dekkerzevenhuizen.nl > webshop, artikelnummer 290084. Zie voor overige informatie de gebruiksaanwijzing van het impregneermiddel.

1. Hoewel natuursteen redelijk hittebestendig is, zult u altijd onderzetters moeten gebruiken voor pannen die direct van de kookplaat komen. Die kunnen namelijk een temperatuur hebben tussen de 350 °C en 400 °C! De thermoshock zou zelfs het stenen blad kunnen aantasten. Wees ook voorzichtig met hete apparaten; vaak zijn ze heter dan u verwacht.

2. Al is natuursteen een hard materiaal, werk standaard met snijplanken en nooit rechtstreeks op het blad. U voorkomt daarmee krasvorming – en de kans dat uw messen bot worden!
3. Laat vetten of voedingsmiddelen niet onnodig lang op het blad liggen; ze zullen intrekken, vooral in hardsteen, gezoete en antieke varianten.

Vermijd contact met scherpe voorwerpen en chemicaliën. Morst u zure of agressieve (chemische) stoffen, verwijdert u de plekken dan direct met veel water!

Ga nooit op het blad staan of zitten.

Onderhoud van het maatwerkblad

Adviezen

Graniet en hardsteen vraagt meer zorg dan bijvoorbeeld kunststof – maar het is uw aandacht waard! Als u uw blad op de juiste manier onderhoudt, kunt u er jarenlang van genieten:

1. Voor de dagelijkse reiniging en bij lichte vuilaanhechting kunt u een van de gebruikelijke, zachte huishoudelijke schoonmaak-middelen gebruiken. Gebruik de WPRO-steenreiniger of een schoon sopje van groene Dreft. Goed nadrogen met een schone en droge doek of keukenpapier zorgt ervoor dat resterende vuil zeep- en waterresten worden geabsorbeerd.
2. Om het blad lang mooi te houden, zult u het direct na aflevering moeten impregneren; gezoete en antieke bladen zelfs zeker twee tot drie keer. Hoe weet u wanneer u het blad erna weer moet impregneren? Daarvoor is een eenvoudige test: u schenkt een druppel water op het blad. Als deze blijft liggen en eenvoudig te verwijderen is, dan is het blad voldoende geïmpregneerd. Vloeit de druppel uit, dan

is het tijd om het blad te behandelen met een impregneermiddel (te bestellen via www.dekkerzevenhuizen.nl > webshop, artikelnummer 290084 (graniet) of 290085 (hardsteen)). Natuursteen is namelijk van zichzelf poreus. Door uw blad te impregneren, dicht u de poriën, zodat uw blad beter beschermd is. Wordt er te laat geïmpregneerd, dan trekken vuil en vocht in het blad en ontstaan er vlekken.

3. Hardnekkige vlekken, ingetrokken vlekken en aangekoekte resten kunt u verwijderen met Glassex. U sprayt het middel op de plek, laat het even intrekken en neemt het vervolgens af met keukenpapier. Deze behandeling herhaalt u totdat de vlek verdwenen is. Daarna zult u het blad wel direct moeten behandelen met een impregneermiddel!
4. Kalkplekken op het blad en rond de kraan kunt u het beste behandelen met schoonmaakazijn of een van de gangbare ontkalkende middelen. Leest u altijd eerst de aanwijzingen op de verpakking.

5. Vanwege het matte oppervlak zult u op een gezoet of antiek granieten blad sneller vetvlekken en vingerafdrukken zien. Op dergelijke plekken kunt u echter een beetje blauwe Glassex sprayen. Wrijf de plekken direct op met bijvoorbeeld keukenpapier of een schone, droge doek.

Gebruikt u voor het impregneren een impregneermiddel. Combineer dit middel niet met andere onderhoudsmiddelen voor natuursteen. Granietwas is zeker niet aan te raden. Maak uw blad ook nooit schoon met schuurmiddelen en –sponsjes of agressieve middelen (beschadigen de glans) zoals zuren en chemische reinigers (verfabijt, gootsteenontstoppers, kwast-, metaal- en ovenreinigers). Kijk verder vooral uit met hete olie.

Tip

Breng eventuele speciale vlekkenmiddelen niet rechtstreeks aan op het blad maar met een doek, vanwege het risico op uitvloeiing. Werk ook altijd van buiten naar binnen om de plek niet groter te maken.

Belgisch hardsteen

Belgisch hardsteen (arduin) wordt ook wel petit granit genoemd. Toch is het geen graniet. Het is een sedimentair gesteente uit de kalksteengroep, dat ontstaat door afzetting van klei en zandkorrels, vegetatie, dierlijke organismen en neerslag van kalkhoudend water. Belgisch hardsteen heeft dan ook andere kenmerken dan graniet. Zo vertoont het witte splijtvlakken, vlekken en aders, glasaders en zwarte vlekken. Ook zijn er kleurverschillen en concentraties van schelpen te zien. Bovendien kan het blad door de aanwezigheid van koolstof putjes hebben of nog krijgen.

Gebruik

1. Belgisch hardsteen is krasgevoelig. Werkt u dus altijd met snijplanken.
2. Net als graniet kan ook Belgisch hardsteen beschadigen door te hoge temperaturen. Legt u daarom onderzetters onder hete apparaten en pannen die net van de kookplaat komen.

Onderhoud

1. Reinig uw blad dagelijks met PH-neutrale zeep (bijv. Driehoek-zeep). Uw blad wordt dan direct geïmpregneerd, waardoor vuil en vlekken er minder snel intrekken. Volg de dosering op de verpakking om vlekvorming te voorkomen.

Belgisch hardsteen is erg krasgevoelig. Daarom raden wij het gebruik van schuurmiddelen af.

Gebruikt u geen standaard impregneermiddel voor natuursteen. Dit zal de natuurlijke uitstraling van uw blad aantasten.

Belgisch hardsteen is niet bestand tegen zuren; die veroorzaken een witte uitslag. Gebruikt u ook geen kalkreinigers.

Montage van de spoelbak

Aanwijzingen

Rvs spoelbak

De spoelbak is geproduceerd van hoogwaardig rvs (chrom-nikkelverhouding 18/10), waardoor roestvastheid gegarandeerd is. U kunt er dan ook lang gemak van ondervinden. Let u bij de plaatsing wel op deze punten:

Denk eraan dat de spoelbakklemmen na de montage vrij moeten zijn. Maakt u zo nodig uitsparingen in de onderkast.

1. Gebruikt u voor het op hoogte stellen van de spoelbak geen kit maar vulplaatjes. Het monteren doet u met zuurvrije siliconenkit. Plakt u van tevoren de uitsparing af om te voorkomen dat er kitresten achterblijven. Eventueel overtollige kit verwijdert u met aceton, terpentine of siliconenverwijderaar.
2. Plaats de sifon aan de hand van de instructies van de leverancier. Draai enkele dagen na de ingebruikname van de spoelbak de koppelingen van de sifon nogmaals handvast aan om lekkage te voorkomen.

Stenen spoelbak

1. Het monteren doet u zelf met zuurvrije siliconenkit. Eventueel overtollige kit verwijdert u met aceton, terpentine of siliconenverwijderaar. Belangrijk: ondersteun de bak na montage minimaal 24 uur. Gebruik hiervoor ons universeel steunenset (zie tip 2).

Tips

1. Controleert u vooraf de spoelbak op model, hartmaat en eventuele beschadigingen. Ontdekt u een afwijking, plaatst u de spoelbak dan niet, omdat anders de garantie vervalt. Neem in zo'n geval contact op met de leverancier.
2. Indien u voor een onderbouwspoelbak heeft gekozen, adviseren wij een universele steunenset t.b.v. onderbouwspoelbakken te gebruiken. Deze is te bestellen via onze webshop: www.dekkerzevenhuizen.nl > webshop.
3. In geval van een stenen spoelbak raden wij u aan om een laagje water in de bak te laten lopen voordat u een pan afgiet of de kokendwaterkraan gebruikt. Dit voorkomt een te groot temperatuurverschil, wat tot lekkage zou kunnen leiden.

Onderhoud van de spoelbak

Advies

Rvs spoelbak

Rvs is een sterk en praktisch materiaal. Voor het dagelijkse onderhoud heeft u niet meer nodig dan een spons en wat afwasmiddel. Om de glans van de spoelbak nog langer te behouden, kunt u het volgende doen:

Behandel de unit (min.) 1 x per maand met Staalfix, Starpolish of Cif cream (verkrijgbaar in vrijwel iedere grote supermarkt). Breng een ruime hoeveelheid van het middel aan op een vochtige, zachte doek of spons, wrijf de spoelbak er goed mee in, en spoel de unit vervolgens na met water. Daarna zult u de bak moeten droogwrijven.

Tips

1. Hoe vreemd het ook klinkt: het gebruik van rvs-reinigers is af te raden. Dezelfde coating die ter bescherming wordt aangebracht, kan namelijk ook vlekken op het oppervlak veroorzaken.

2. Zuren of agressieve stoffen tasten het rvs aan, en geven vlekken, roestpuntjes of kleine gaatjes in de spoelbak. Voorbeelden zijn chloor, gootsteenontstoppingsmiddelen, zilverpoets, gebitsreiniger, HG reiniger, S39 en zoutzuur(oplossingen). Mocht er onverhoopt toch een agressieve stof in de spoelbak terecht zijn gekomen, dan doet u er goed aan deze direct te verwijderen met Staalfix, Starpolish of Cif cream. Ook dan zult u de plek weer moeten naspoelen met water, en de bak moeten droogwrijven. Het is aan te bevelen deze behandeling een aantal keer te herhalen. Naderhand pas schoonmaken blijkt doorgaans zinloos; het rvs is op dat moment vaak al aangetast, waardoor de vlekken blijven terugkeren.

3. Chloor of zoutzuur kunnen beter niet in de gootsteenkast worden bewaard; hun dampen kunnen op het rvs inwerken.
4. Een enkele keer komt het voor dat de spoelbak een soort roestaanslag vertoont. Die aanslag kan worden veroorzaakt door ijzerdeeltjes die uit het waterleidingcircuit in de bak komen, wat vooral na onderhoud

aan de waterleiding of in nieuwbouwwijken nog weleens het geval wil zijn. Snel en meerdere malen schoon-maken, op de hiernaast beschreven manier, zal de roestaanslag verwijderen en nieuwe aanslag voorkomen.

Rvs kan van zichzelf niet roesten. Roestvorming wordt altijd veroorzaakt door invloeden van buitenaf.

Stenen spoelbak

1. Onderhoud u uw stenen spoelbak op dezelfde manier als het blad.

Garantievoorwaarden

Constaateert u afwijkingen aan het blad(deel), dan kunt u terugvallen op de garantie die de fabrikant u geeft. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:

1. De garantie wordt uitsluitend gegeven op fabricagefouten, en geldt uiteraard alleen wanneer het blad volgens de aanwijzingen is gemonteerd en wordt onderhouden. Beschadigingen die ontstaan door fouten vóór of tijdens de montage, door een ander dan huishoudelijk gebruik of door onoordeelkundig onderhoud, worden dus niet vergoed.
2. Uw blad kan bij aflevering kleine putjes, kleur- en structuurverschillen, aders, haarscheurtjes en/of concentraties van mineralen of pigmenten vertonen. Dat is inherent aan het materiaal, en doet niets af aan de kwaliteit ervan. Dergelijke oneffenheden vallen niet onder de garantie.
3. Gezoete en antieke varianten zijn zeer vlekgevoelig. Bij deze bladen vallen vlekken niet onder de garantie.
4. Bij Belgisch hardsteen zijn reclamaties op krassen, vlekken, putjes, gaatjes en kleurverschillen niet mogelijk.
5. De garantie op het blad(deel) vervalt wanneer in het blad is gefreesd, geboord, enz.
6. Eventuele klachten kunt u melden aan uw leverancier; hij zorgt ervoor dat uw garantiereclaim(s) op de juiste plaats terecht komen.
7. Garantiereclaims kunt u tot 5 jaar na de afleverweek indienen. De afleverdatum kunt u terugvinden op de productiebon.
8. Als u een garantiereclaim indient, zal een servicemonteur bij u langskomen om de klacht op te nemen. Mogelijk kan hij het probleem ter plekke verhelpen. In het andere geval wordt u, als uw claim gegrond is, een nieuw blad(deel) geleverd. U maakt echter geen aanspraak op een vergoeding voor de plaatsing ervan, voor de overlast, enz.
9. Roestplekken, veroorzaakt door invloeden van buitenaf, vallen niet onder de garantie op spoelbakken.
10. In geval van een ongegronde claim worden voorrijkosten in rekening gebracht.

DEKKER

STIJLVOL IN UW INTERIEUR

Kijk voor meer informatie over andere producten op:

www.dekkerzevenhuizen.nl



Granieten maatwerkblad

